

安徽消防电动开窗器厂家

生成日期: 2025-10-23

推杆式电动开窗器具有长寿命，免维护。日常反复启闭测试超过3万次，品质稳定、智能MCU电压保护控制，确保在电压不稳情况下的数据写入，保证设备的稳定运行。故障自检智能MCU具备智能故障检测，在设备发生故障时自行检测并发送故障故障代码到主控板，显示故障机位。缓开缓闭智能MCU控制设备在开启和关闭时以较为缓慢的速度的行进，给客户以大气上档次的既视感和体验。遇阻反开智能防夹设备默认配备遇阻反开功能，在关闭时遇到障碍物的情况下自动开启，同时在配置红外设备的情况下可实现智能防夹功能。PWM数字变频业界特有的PWM数字变频驱动，可根据负载变化实时调整扭力输出，可以在不同的负载情况下以恒定的速度运行。PWM自调节，真正同步技术智能MCU控制电机智能变频，并读取标的电机的转速，根据标的电机的转速实时调整其他同步电机的转速，真正做到完全一致，零误差。区别电子同步等假同步。智能APP wifi蓝牙红外等多种连接方式支持智能可执行程设置，风雨感应器、烟雾感应器、光线感应器、温度控制器、智能家居系统等多种智能组网系统方式支持。低能耗，绿色环保，造型简洁，美观大方。电动开窗器厂家直销价格。安徽消防电动开窗器厂家

平移窗螺杆式电动开窗器技术参数:使用电源DC24V额定功率50w-120w推拉力量200N-1200N可定制,运行速度42mm/s,使用环境-35℃-+65℃,使用寿命: >3万次,防护等级IP65行程规格400-1200mm可定制,末端内设限位开关,可预设开/关窗到位信号,特有过载保护,针对不同的机型,不同的窗型,设置针对性的电流,在满足扭力要求的情况下,做到精细的过载保护,从而高效的保护人员和设备的安全。智能记忆内置自主研发智能MCU业内独有的行程记忆,自动记录设备开启行程,做到精细开启关闭。末端反转保护精细设置设备行程到位时电机自动反转,在确保门窗气密性,抗风压性的前提下,较大程度的保护门窗以及开窗器设备。静音舒适的设计,推荐元器件,造就了业界静音水平,为客户提供舒适的体验。天津排烟窗电动开窗器价格电动开窗器电动推杆生产厂家哪家靠谱?

根据电动开窗器特殊使用场合、特定要求设计的开窗器集中电控箱系统配备的开关主要分为手动开关、摇控器开关。由摇控接收器和摇控发射器组成。输入电压输出电压发射频率距离实测AC220V DC24V开关量或有源315MHZ20米至100米,当电箱输入AC220V电源后,将开窗器接入电箱的输出端,通过电控箱箱内控制电路部分联接器来实现开窗器的开关动作。根据开窗器的工作额定负载电流来选。(开窗器额定负载电流总数当室内温度达传感器调节的温度时控制箱或模块控制开窗器自动关窗的动作。常用输入电压AC220V DC24V DC12V输出为开关量。当室内烟雾浓度达到一定值时(排烟标准浓度)开窗器控制箱或模块控制开窗器开窗动作。常用输入电箱有DC24V和DC12V两种,输出有开关量和总线制。当开窗器打开窗或关闭窗的状态时,有人或物从窗户打开的窗档部进入或打碎玻璃侵入时控制箱会启动报警,通过电话、电脑等告知业主。光感指可以调节传感器上光线亮度指数,来实现开窗器的动作。当早晨光线亮度达到调节标准,开窗器会自动动作,当光线亮度暗下来时开窗器自动关窗运动。光感传感器也可以用于家居智能控制。

推杆式消防电动开窗器操作使用说明书一、产品概述:产品简介无锡凯力士生产的螺杆式电动开窗机可应用于机场、宾馆、展览中心、会议中心、体育场、大剧院、科技馆、购物中心、工厂厂房等公共场所,通过与玻璃幕墙、透明屋顶等的完美结合,有效地解决建筑上美观、实用、通透性强、节能以及经济性等融为一体的技术问题。螺杆式消防电动开窗机适用于上悬外开、上悬内开、下悬外开、下悬外倒、平开、平推窗、天窗等窗型。性能简介※精巧的外形设计,全铝合金外壳,具有低能耗、免维护的特点;※超负荷过载保护,防止电机过载;※链条采用表面防腐处理的特殊材料(或选配不锈钢)制成,适合长期潮湿的环境,只需要较少

的动作及保养成本；※连续大于3万次推出与拉回测试；※关闭后电机锁紧力达2000N□型号简介型号由企业名称代号、型式代号、行程代号等组成。无锡电动开窗器厂家直销各类推杆式电动开窗器。

电动开窗器主要可分为链条式、齿条式、推杆式等几种形式。一般电动开窗器由以下构成：电源AC/DC□马达(MOTOR)□执行部门、限位开关，几乎所有的电动开窗器均加装行程限位开关。另外有的电动开窗器在马达中还加装过热保护及工作信号反馈等附件，且尽力使电动开窗器向智能化方向发展。不同种类的电动开窗器由于其工作方式不同，故电气指标不尽相同。开窗器的承载力大小也有区别，较大窗扇面积建议使用推杆式电动开窗器，开窗器单位一般为牛顿(N)□螺杆式电动开窗器的一般驱动力比较大可达2500N左右。2、伸缩行程(Opening/Closingstroke)直接影响窗开启的角度大小。运行速度(TranslationSpeed)一般以mm/s为单位，运行速度是由开窗器配齿的减速比来决定的，运行速度的快慢要考核窗扇承载量并结合用户体验决定，由于要求电动开窗的速度不宜过大，故现有指标均≤40mm/s□一般该速度是不可调的。工作频率(WorkingFrequency)指单位时间内一再工作的次数。该指标直接影响电动开窗器的工作寿命。一般电动开窗器不太适宜重复频繁打开窗子的场合。电动开窗器诚招全国代理商。湖北消防电动开窗器品牌

智能开窗机电动开窗器批发价格。安徽消防电动开窗器厂家

静音型推杆式电动开窗器电机噪音小、推力强劲。电动窗是由窗体结构、电动开窗器、电控器件组成，窗户可以做成多种开启方式，而电动开窗器就是用于打开和关闭窗户的电动执行机构，通常叫做“电动开窗机”或“电动开窗器”，简称“开窗机”或“开窗器”；而控制器可以用开关、遥控器或者其他传感器控制电动开窗器的开启与关闭。电动窗目前是国内建筑行业的高新产品，而智能电动窗户则为现代系统窗行业的发展趋势。电动开窗器主要用于高位窗户；窗户的安装位置较高或电动智能开窗器新概念以及物联网技术应用普及。电动开窗器是电气自动化技术发展的产物。由于它的出现一改以往手动开窗器的工作方式，使开窗变成一件容易的事。电动开窗器可以根据天气的情况自动的开关窗户。它可根据使用要求附设遥控、烟控、温控、风控、雨控等传感装置自动控制窗扇开闭。主要应用于候机大厅、体育场、高铁站等。安徽消防电动开窗器厂家

无锡凯力士电气有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在江苏省等地区的机械及行业设备行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为行业的翘楚，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的企业精神将引领无锡凯力士电气供应和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋斗，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！